


Schemat podłączenia dzwonka



UWAGA:

Na każdej kondygnacji

- oświetlenie i instalacja dzwonka jest powtarzalna
- lampy oświetleniowe są instalowane na poziomie piętra
- brak oświetlenia na półpiętrach

LEGENDA:



- oprawa zewnętrzna z czujką ruchu i zmierzchu
U=230V; P=9W LED



- oprawa wewnętrzna z czujką ruchu i zmierzchu
U=230V; P=10W LED

| | | | | |
|--------------|--|--|-----------------|---|
| Obiekt | REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM W ŚWIDNIKU, UL. BACZYŃSKIEGO 4 | | Data | wrzesień 2017r. |
| Branża | ELEKTRYCZNA | | Rys. Nr | EL-12 |
| Rysunek | PLAN OŚWIETLENIA I PODŁĄCZENIA DZWONKA KL. SCHODOWA | | Imię i nazwisko | Podpis |
| | | | Projektant | mgr inż. Władysław Gałat |
| | | | Sprawdził | mgr inż. Teofil Gałat |
| Zlecił/oddał | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIDNIKU 21-040 Świdnik ul. Baczyńskiego 4 | | Wykonawca | EL-VAT USŁUGI ELEKTRYCZNE Lublin, ul. W. Żywnego 4/42 |

