

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie klatek schodowych - 4 klatki					
1					
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufitu+ biegi sch. [1.5*2.44*5+1.25*2.44*4+2.85*9*(2.44/2)+5.2*2.44]*4	m ² m ²	 297.924	
				RAZEM	297.924
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana nad spocznikiem S=1.50m, [2.44*(2.5-1.5)*6+2.44*(2.5-1.5)*4+2.44*(2.5+((2.5/2)-1.5))]*4	m ² m ²	 119.560	
				RAZEM	119.560
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana na spocznikiem S=1.25m, [1.5*(2.5-1.50)*5+1.25*(2.5-1.50)*4+1.25*(2.5+((2.5/2)-1.5))]*4	m ² m ²	 61.250	
				RAZEM	61.250
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana nad biegiem, [2.85*(2.5-1.50)*8+2.5*(5.2-1.5-1.25)+(0.5*2.25*1.25)-(1.5*2.45)]*4+[2.45*(2.5+1.25)+(0.5*2.45*1.25)-(1.5*2.45)]*4	m ² m ²	 134.800	
				RAZEM	134.800
5	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian - pod gładź (2.44*2.5*5)*4	m ² m ²	 122.000	
				RAZEM	122.000
6	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian - pod farbę emulsyjną 297.92+119.56+61.25+134.80-122.00	m ² m ²	 491.530	
				RAZEM	491.530
7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (2.44*2.5*5)*4	m ² m ²	 122.000	
				RAZEM	122.000
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 297.92	m ² m ²	 297.920	
				RAZEM	297.920
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 119.56+61.25+134.89	m ² m ²	 315.700	
				RAZEM	315.700
10	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania [2.44*2*1.35*5+1.25*2*1.35*5+1.5*2*1.35*5]*4+(2.85*1.3*9)*4	m ² m ²	 413.640	
				RAZEM	413.640
11	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm (2.85*9)*4+[(2.44+1.5*2+2.44+1.25*2)*5]*4	m m	 310.200	
				RAZEM	310.200
12	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (2*0.9)*25	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
13	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych [3.0*1.0*8+(2.5/2*1.0)]*4	m ² m ²	 101.000	
				RAZEM	101.000
14	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 0.6*0.9+0.8*0.9*2+1.0*0.6	m ² m ²	 2.580	
				RAZEM	2.580
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm [(2.5+2.44+1.0)*5]*4	m m	 118.800	
				RAZEM	118.800