

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie klatek schodowych					
1		Klatka - nr 2 i 3 (przedmiar na jedną klatkę, klatki takie same)			
1 d.1	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża: sufity+ biegi sch. $5.36*2.30+(1.35*2.3)*6+(3*1.1)*6$	m ² m ²	 50.758	
				RAZEM	50.758
2 d.1	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża: ściany $(5.36*2.73)*2+2.73*2.3*2+(5.36*2.79)*2+2.79*2.3*2+(5.36*2.72)*2+2.72*2.3*2+(5.36*2.78)*2+2.3*2.78*2+0.5*1.53*2.32+1.53*2.4+(2.25+2+1.1+0.4)*2.78$	m ² m ²	 190.258	
				RAZEM	190.258
3 d.1	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża 50.758+190.258	m ² m ²	 241.016	
				RAZEM	241.016
4 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 190.258	m ² m ²	 190.258	
				RAZEM	190.258
5 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 50.758	m ² m ²	 50.758	
				RAZEM	50.758
6 d.1	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - sufity 50.758	m ² m ²	 50.758	
				RAZEM	50.758
7 d.1	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - ściany $(5.36*(2.73-1.5))*2+((2.73-1.5)*2.3*2)+(5.36*(2.79-1.5))*2+((2.79-1.5)*2.3*2)+(5.36*(2.72-1.5))*2+((2.72-1.5)*2.3*2)+(5.36*(2.78-1.5))*2+(2*2.3*(2.78-1.5))+((0.5*1.53*2.32)+(1.53*2.4)+(2.25+2+1.1+0.4)*(2.78-1.5))$	m ² m ²	 89.713	
				RAZEM	89.713
8 d.1	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe - ściany - lamperia 1,50cm 190.258-89.713	m ² m ²	 100.545	
				RAZEM	100.545
9 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm $3.0*8*2+8*2.30+1.35*16$	m m	 88.000	
				RAZEM	88.000
10 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami $(0.9*2)*2$	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
11 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych $(3.2*6+1.15)*1.0$	m ² m ²	 20.350	
				RAZEM	20.350
12 d.1	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 0.4*1.1	m ² m ²	 0.440	
				RAZEM	0.440
13 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm $2.8*4*3.5*3$	m m	 21.700	
				RAZEM	21.700
2		Klatka - nr 1			
14 d.2	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża: sufity+ biegi sch. $7.15*2.30+(2.6*2.3)*3+(1.85*2.3)*3+(2*3*1.1)*6$	m ² m ²	 86.750	
				RAZEM	86.750
15 d.2	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża: ściany $(7.15*2.75)*2+2.75*2.3*2+(7.15*2.70)*2+2.70*2.3*2+(7.15*2.78)*2+2.78*2.3*2+(7.15*2.96)*2+2*2.3*2.96+0.5*1.35*2.48+1.35*2.4+(2.25+2+1.1+0.4)*2.83$	m ² m ²	 232.678	
				RAZEM	232.678
16 d.2	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		86.750+232.678	m ²	319.428	
				RAZEM	319.428
17	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 232.678	m ²		
			m ²	232.678	
				RAZEM	232.678
18	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 86.750	m ²		
			m ²	86.750	
				RAZEM	86.750
19	KNR 2-02 d.2 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - sufity 86.750	m ²		
			m ²	86.750	
				RAZEM	86.750
20	KNR 2-02 d.2 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - ściany $(7.15 \cdot (2.75 - 1.5)) \cdot 2 + ((2.75 - 1.5) \cdot 2.3 \cdot 2) + ((7.15 - 1.5) \cdot 2.70) \cdot 2 + ((2.70 - 1.5) \cdot 2.3 \cdot 2) + ((7.15 - 1.5) \cdot 2.78) \cdot 2 + ((2.78 - 1.5) \cdot 2.3 \cdot 2) + (7.15 \cdot (2.96 - 1.5)) \cdot 2 + (2 \cdot 2.3 \cdot (2.96 - 1.5)) + (0.5 \cdot 1.35 \cdot 2.48) + (1.35 \cdot 2.4) + (2.25 + 2 + 1.1 + 0.4) \cdot (2.83 - 1.5)$	m ²		
			m ²	137.113	
				RAZEM	137.113
21	KNR 2-02 d.2 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe - ściany - lamperia 1,50cm 232.678-137.113	m ²		
			m ²	95.565	
				RAZEM	95.565
22	KNR 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 3.0*8*2+8*2.30+2.6*6+1.8*6	m		
			m	92.800	
				RAZEM	92.800
23	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami 0.9*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
24	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych $(3.2 \cdot 6 + 1.15) \cdot 1.0$	m ²		
			m ²	20.350	
				RAZEM	20.350
25	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.8*4+4*3	m		
			m	23.200	
				RAZEM	23.200