

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokoлика analogia zerwanie posadzki na stopniach pow. pionowe $(2,5+2*1,35)*5*4+(2,5+2*1,45)*4*4+(0,3*8+0,15*8)*2*8*4+(0,3*6+0,15*6)*2*4+(1,85*2+2,5)*4$	m m	467,200	
				RAZEM	467,200
2	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem powierzchnie poziome i pionowe stopni - z poz. 4, 5 i 6 114,18+57,09+139,31	m ² m ²	310,580	
				RAZEM	310,580
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe - z poz. 1 i 2 467,2*0,1+310,58	m ² m ²	357,300	
				RAZEM	357,300
4	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów poziome z płytek kamionkowych GRES ryflowane o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm $0,3*1,2*9*8*4+0,3*1,25*7*4$	m ² m ²	114,180	
				RAZEM	114,180
5	NNRNKB 202 2810-04	(z.VI) Okładziny schodów pionowe z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm $0,15*1,2*9*8*4+0,15*1,25*7*4$	m ² m ²	57,090	
				RAZEM	57,090
6	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² podesty i spoczniki $(2,5*1,45-1,2*0,3+0,75*0,1)*4*4+(2,5*1,35-1,2*0,3+0,9*0,2*3)*5*4+(1,85*1,25+1,2*1,15)*4$	m ² m ²	139,310	
				RAZEM	139,310
7	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - z poz. 1 467,2	m m	467,200	
				RAZEM	467,200
8	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi poz. 7 467,2	m m	467,200	
				RAZEM	467,200
9	KNR 4-01 1207-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe 467,2	m m	467,200	
				RAZEM	467,200