

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża - sufity 2,3*7,2*4*2+1,2*1,5*3*2+2,8*5,35*4*3	m ² m ²	 323,040	
				RAZEM	323,040
2	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża - ściany (2,3+7,2)*2*3,0*4*2+(1,2+1,5)*2*3,0*3*2+(5,35+2,3)*2*3,0*4*3+(3,8*2+2,25*2)*1,05*3+(5,3*2+2,25*2)*1,05*2	m ² m ²	 1 173,825	
				RAZEM	1 173,825
3	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża ściany sufity 1173,825+323,04	m ² m ²	 1 496,865	
				RAZEM	1 496,865
4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 323,04	m ² m ²	 323,040	
				RAZEM	323,040
5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 1173,825	m ² m ²	 1 173,825	
				RAZEM	1 173,825
6	KNR 2-02 1505-03 z.sz. 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - sufity 323,04	m ² m ²	 323,040	
				RAZEM	323,040
7	KNR 2-02 1505-03 z.sz. 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - ściany [(2,3+7,2)*2*4*2+(1,2+1,5)*2*3*2+(5,35+2,3)*2*4*3]*1,5+(3,8*2+2,25*2)*1,05*3+(5,3*2+2,25*2)*1,05*2	m ² m ²	 621,825	
				RAZEM	621,825
8	KNR 2-02 1503-06 z.sz. 5.3	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe - ściany [(2,3+7,2)*2*4*2+(1,2+1,5)*2*3*2+(5,35+2,3)*2*4*3]*1,3	m ² m ²	 478,400	
				RAZEM	478,400
9	KNR 4-01 1207-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe (2,3+7,2)*2*4*2+(1,2+1,5)*2*3*2+(5,35+2,3)*2*4*3	m m	 368,000	
				RAZEM	368,000
10	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 8*0,9*2,0	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
11	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (1,3+4,5*3+5,2*3+1,0)*2*1,0+(1,3+3,2*2*3)*3*1,0	m ² m ²	 124,300	
				RAZEM	124,300
12	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych (0,5+1,0+1,0+1,3+0,6)*0,9	m m	 3,960	
				RAZEM	3,960
13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 9,0*2+3,0+5*3,0+1,5*3+4,5+2,5+5*3,0+4*1,5+4*3,0+4*1,5+2,5+9*3,0+2*2,5+2*2,0+3*1,5+1,0	m m	 130,500	
				RAZEM	130,500